

General Product Specification

Dimensions (H/L/P)	470 mm / 200 mm / 335 mm (18,5 Inch / 7,9 Inch / 13,2 Inch)
Poids	6,4 Kg (14 lbs)
Alimentation électrique	Conformité NAMA Entrée large gamme 9 - 48 V DC (Typique 12V DC – 2A)
Environnement	IP54 (face avant du module terminal uniquement) Conception encastrée Support antidérapant avec option de contre-montage Température de fonctionnement 0 - 40 C (32 - 104 F)

Spécifications des terminaux POS

CPU / OS	MCU haute performance/Android 7.x et ultérieur
Écran / Touche	Écran couleur TFT de 13 cm (1280 x 720) tactile capacitif
Lecteur sans contact	ISO14443 type A/B, ISO 18092 Mifare, Felica VISA PayWave, MasterCard PayPass, AMEX ExpressPay, Discover D-PAS, Inerac Flash, CUP QuickPass, JCB J-speedy
Lecteur MSR	Balayage vertical
ICC en bas	Insertion de la carte vers le haut
Caméra avant	5 Megapixel
Communication	4G LTE (US band) 4G LTE Band 2,4,5,7,12,13,25,26 Nécessité de répondre aux critères AT&T Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Bluetooth 3.0 Ethernet RJ45
Antenne	4G: Externe / WiFi et Bluetooth internes intégrés
Audio	Haut-parleur / Microphone / Prise audio (4 pôles)
Lecteur de codes-barres	Newland EM2096 300 pixels projette un faisceau lumineux rouge vif

